

# Keuken veranderen



onbelemmerd de ruimte

## De keuken veranderen?

In de brochure "Zelf aangebracht veranderingen" kunt u lezen welke voorwaarden worden gesteld aan het aanbrengen van verandering in uw woning.

Vraag veranderingen altijd schriftelijk bij ons aan.

Voor een aantal van deze toegestane veranderingen is een "kluswijzer" opgesteld met tips over de uitvoering van het werk. Deze "kluswijzer" gaat over het veranderen van uw keuken.

### Keuken

- Verander bij voorkeur niets aan leidingwerken en aan de aansluitingen van gas, water en elektra. Als u dat tóch wilt, laat het dan uitvoeren door een erkend installateur, volgens de voorwaarden van de nutsbedrijven.
- Voor het maken van een open keuken is het vereist dat u een eventuele kachel of geiser (open verbrandingstoestellen) aansluit op een apart afvoerkanaal.
- De kasten en de deuren moeten waterpas hangen.
- De handgrepen van kasten en laden moeten goed vast zitten.
- De laden moeten recht worden ingevangen.
- Gebruik voor de fronten bij voorkeur materiaal van spaanplaat met een voldoende persing (dichtheid) en een melamine toplaag.
- Let er op dat de kraan niet lekt. Een kraan met keramische schijven gaat veel langer mee dan een kraan met zogenaamde 'leertjes', zodat de kans op druppelen ook veel kleiner is.
- De breedte van het werkblad moet 55 of 60 cm zijn.
- Onder- en bovenkastjes zijn in verschillende maten verkrijgbaar. De gebruikelijke aanrechthoogte is 90 cm. Laat u hierover goed adviseren.

- Het werkblad moet waterpas liggen en een druiprand (opstaande rand) hebben.
- Het werkblad moet van de volgende materialen zijn: roestvrijstaal, multiplex met een kunststof afwerking, graniet of kunststeen.
- De spoelbak moet zijn voorzien van een stop aan een ketting en een overloop.
- De tegels moeten strak, vlak en waterpas worden aangebracht en de ondergrond moet vrij zijn van los tegelwerk en van geschilderd tegelwerk.  
De ondergrond moet worden voorbehandeld met een voorstrijkmiddel.
- De uitwendige hoeken en de beëindiging moet bestaan uit tegels met geglazuurde randen of afgewerkt worden met een tegelstrip.
- De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en moeten vol en zat ingewassen worden met een speciale voegspecie.
- Let er op dat u het tegelwerk zo verdeelt dat de tegels na snijden niet smaller worden dan 5 cm.
- De hoogte van het tegelwerk achter het kookgedeelte moet minimaal 1.50 m boven de vloer zijn.
- De wand achter het keukenblok hoeft niet te worden betegeld.
- De wandtegels moeten een KOMO-certificaat hebben met de volgende afmeting: 10/20, 15/15 of 15/20 cm. Zorg ervoor dat u minimaal 10% van de toegepaste tegels in voorraad houdt.
- De inwendige hoeken van het wandtegelwerk vult u met schimmelwerende sanitairkit en niet met voegpasta.
- De tegels en het voegwerk mogen niet worden geleverd.

Lyaemer Wonen  
Straatweg 54  
8531 PZ Lemmer  
tel: 0514-609000  
fax: 0514-609001  
e-mail: [info@lyaemerwonen.nl](mailto:info@lyaemerwonen.nl)  
[www.hurenenwonenu.nl](http://www.hurenenwonenu.nl)

Openingstijden:  
maandag tot en met donderdag: 8.00 uur tot 16.30 uur  
vrijdag: 8.00 uur tot 12.00 uur